QL-820NWB

Caractéristiques

Taille	
Dimensions	Environ 125,3 (L) × 234 (P) × 145 (H) mm
Poids	Environ 1,16 kg (sans rouleaux DK)
Indicateurs lumineux	
	Voyant d’état
Boutons	
	Bouton d’alimentation, bouton de découpe, bouton Menu, bouton Annuler, bouton flèche vers le haut, bouton flèche vers le bas, bouton OK
Impression	
Méthode	Impression thermique directe via tête thermique
Tête d’impression	300 ppp/720 points
Résolution d’impression	Standard : 300 × 300 ppp Mode haute résolution : 300 × 600 ppp
Vitesse d’impression	Adaptateur secteur : max. 176 mm/s / Pour l’impression deux couleurs, max. 24 mm/s Batterie : max. 176 mm/s / Pour l’impression deux couleurs, max. 15 mm/s La vitesse d’impression réelle dépend des conditions.
Largeur d’impression maximale	58 mm
Interface	
Port USB	Version 2.0 Full Speed (Périphérique)
Wi-Fi	▪ Wireless Direct : IEEE 802.11g/n ▪ Mode Infrastructure : IEEE 802.11b/g/n ▪ WPS 2.0
HôteUSB	Classe HID
Port LAN	10BASE-T/100BASE-TX
Bluetooth	Ver 2.1 + EDR Profils pris en charge : SPP, OPP, BIP, HCRP Protocole pris en charge : iAP
Bloc d’alimentation	
Adaptateur	Adaptateur secteur (PA-AD-001A) : ENTRÉE 100 à 240 Vca 50 à 60 Hz SORTIE 25 Vcc 3,6 A
Batterie (en option)	Unité (en option) Batterie Li-ion (PA-BU-001) : 14,4 V
Mise hors tension automatique	Batterie Li-ion (PA-BU-001) : Désactivé/10/20/30/40/50/60 minutes Adaptateur secteur (PA-AD-001A) : Désactivé/10/20/30/40/50/60 minutes
Autre	
Coupeuse	Coupe-rouleau automatique durable
Environnement	
Température/humidité en fonctionnement	En fonctionnement : entre 10 °C et 35 °C/entre 20 % et 80 % Température de bulbe humide maximale : 27 °C